



INDUSTRIAL

ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ



**Почистващ и обезмасляващ препарат
за техническо оборудване и повърхности в индустрията.
За многократна употреба във вибрационни вани. Концентрат.**

Свойства:

- Безопасен почистващ препарат с широк спектър на действие
- Има силно почистващо и обезмасляващо действие
- Действа на принципа на физическо отделяне на замърсяванията от почистваната повърхност, без създаване на химична реакция
- Сваля всякакви смазки
- Ефективно проявява свойствата си в ултразвукови вани при $t^{\circ}60^{\circ}-80^{\circ} \text{ C}$ или във вани за обезмасляване чрез потапяне
- Чрез сепарация или филтриране може да се използва многократно, не губи свойствата си, което води до значително намаляване на разходите
- Негорим, нетоксичен, безвреден за всички повърхности, включително алуминий и уплътнения
- Има обезмирисващо действие, като напълно разрушава молекулите на силно миришещото вещество *меркаптан*, което се добавя в природния газ
- Почиства никотинови отлагания
- Снема статичния заряд
- Не съдържа фосфати
- Биологично разградим до 85% за 28 дни

Инструкции за употреба:

- Нанася се ръчно с гъба, четка или пулверизатор
- Механично със системи за напръскване под високо налягане
- Във вани за обезмасляване, чрез потапяне
- За по-лесно и ефикасно почистване оптималната работна температура се препоръчва да е между 20° и 60° C , в зависимост от степента на замърсяване
- Повишаването температурата на препарата само с 10° C намалява времето за въздействие 2 (два) пъти.
- В затворени системи се допуска нагряване на продукта до 200° C , при което той не променя свойствата си.
- **Разреждане** в зависимост от степента на замърсяване: от 1 до 10%

Състав: Двунатриев метасиликат<5%, 2-(2-бутоксietокси) етанол<5%, Кватернерен алкилметиламин етоксилат, метилхлорид<5%, Маслен алкохол C9-11, етоксилиран<5%, pH 12.2

Сигнална дума: Опасност

Изречения за опасност: H302 Вреден при поглъщане H315 Причинява дразнене на кожата H319 Причинява сериозно раздразнение на очите.

Препоръки за безопасност: P280: Носете защитно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето. P301+P330+P331: При поглъщане: изплакнете устата, не предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: При попадане върху кожата (или косата): Съблечете незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с вода/душ. P304+P340: При вдишване: Изведете лицето на чист въздух и осигурете удобна позиция за дишане. P305+P351+P338: При попадане в очите: Изплакнете внимателно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако е лесно да го направите. Продължете да изплаквате. P363: изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Условия за съхранение:

В оригинална опаковка в затворено, защитено от замръзване и вентилирано помещение.

Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

e1L e5L

DATA SHEET

Крисал Балкан РВД ООД 9027 Варна, бул.Сливница 191, тел: 052 504 049, 089 346 2923
e- mail: rvd.ecocleaner@abv.bg, rvd.ecocleaner@gmail.com; www.ecocleaner.bg